

Hyrylän keskustan kehittämiskilpailussa käytettävät pysäköintinormit:

Asuminen:

vähintään 1 ap / 90 k-m² tai 1 ap / asunto (molempien ehtojen tulee täytyä)*

Kaupalliset palvelut, päivittäistavaraliikkeet:

1 ap / 30 k-m²

muut liiketilat:

1 ap / 50 k-m²

Toimistotilat 1 ap / 50 k-m²

* Molempien vähimmäisehtojen tulee täytyä.

Liikekeskusmaisessa yhteydessä asumisessa voidaan käyttää lievempää normia:

1 ap / 100 k-m² tai 0,8 ap / asunto

- Pysäköinti edellytetään toteutettavan rakenteellisena pysäköintinä.
- Asiakasparkitusta voidaan katusuunnittelun niin salliessa sijoittaa katualueelle.

Näiden lisäksi suunnitelmassa tulee varautua määrältään noin 100 autopaikan yleisen pysäköinnin sijoittamiseen. Yleisen pysäköinnin paikat voi esittää esim. ns. toriparkkiratkaisuna tai vuoroittaispysäköintiratkaisuna mahdollisen liikekeskuksen yhteydestä huomioiden kaupan tarpeet (esim. yleisessä käytössä ma-pe klo 7:00-17:00).

Normit ovat yhteinen lähtökohta suunnittelutyölle, normeista poikkeaminen pitää perustella erikseen.