

Ohje pintavesisuunnitelman laatijalle

Yleistä

Sadevesiviemäröidyllä alueella pihan kaikki vedet pyritään ohjaamaan sadevesikaivoihin, paitsi pohjavesialueilla, missä kattovesien imeyttäminen on suositeltavaa tai kaavassa määrätty.

Alueilla, joilla ei ole sadevesiviemäröintiä vedet johdetaan kadunvarsiojiin.

Mikäli tontin maanpinnan korot poikkeavat huomattavasti naapuritontin korkotasoista, tulisi pintavesisuunnitelmassa esittää myös naapuritontin korot.

Avo-ojin kuivatetuilla alueilla on esitettävä tontin liittymärummun koko ja korot.

Pintavesisuunnitelmassa esitettävä seuraavat asiat:

- rajaojat, niiden viettosuunnat sekä korot
- pinnoitettujen alueiden tasaus (korot + viettonuolet)
- Kaavan vaatimukset hulevesien suhteen
- tontin sisäisestä salaojaverkostosta vähintään periaatekuvana, eli miltä alueilta verkosto johtaa vedet viivytykseen ja missä kohtaa verkostoa viivytyksrakenne on.
- Korot esitettävä kokonaislukuina, esimerkiksi +60,1 – ei näin: +0,1
- Jos sadevesiä/kattovesiä imeytetään tai viivytetään, tästä tulee olla tarkempi kuva ja/tai selostus. Pelkkä teksti "imeytys" ei riitä
- Nurmialueille riittää tasaus voidaan esittää vain viettonuolilla
- Rakennuksen nurkkakorot (maanpinta)