

Hulevesien imeyttämisen ja viivytyksen esittäminen pintavesisuunnitelmassa

Pintavesisuunnitelmassa esitettävä seuraavat asiat:

- Ø Laskelma kaavan vaatimusten toteutumisesta tontilla: vettä läpäisemättömän pinnan määrä, imeyttävä/viivyttävä tilavuus
- Ø Vettä läpäisemätöntä pintaa ovat: katot, asfaltti, laatoitus ja kiveys
- Ø Viivytyks/imeytysrakenteisiin tulee suunnitella hallittu ylivuoto (rajaojaan tai sadevesiviemäriin). Vedet eivät saa tulvia naapurin puolelle
- Ø Suunniteltu ratkaisu tulee näkyä pintavesisuunnitelmassa (sijoituspaikat tontilla ääriiviivoin)
- Ø Esitettävä suunniteltu rakenne.
- Ø Rakenteet tulee sijoittaa vähintään 1 metrin päähän katualueen/puiston rajasta.

Viivyttäminen

- Ø Kaavan vaatima viivytystilavuus on esitettävä, ratkaisussa huomioitava kaavan vaatima tyhjentyminen aika

Imeyttäminen

- Ø Jos kaavan vaatima imeyttäminen ei ole mahdollista, niin tästä esitettävä perustelut
- Ø Esitettävä arvioitu imeyttämiskapasiteetti